

OGGETTO: CICLO VERNICIATURA W.B.+P.+T.C.

FASE 1 – Grado di sabbiatura Sa 2 (Sabbiatura commerciale). Consiste in una pulizia approfondita dove vengono rimosse tutte le incrostazioni, ruggine e corpi estranei. La superficie non ha come requisito fondamentale l'uniformità sia per quanto riguarda il grado di pulizia sia per quanto riguarda l'aspetto. Al termine di questa lavorazione la superficie presenta un colore prevalentemente grigio ed una rugosità adatta a conferire una salda adesione degli strati di vernice verranno applicati.

FASE 2 - controllo visivo di rugosità e efficienza del ciclo di sabbiatura.

FASE 3 - soffiaggio con aria compressa per eliminare i residui derivanti dalle operazioni di sabbiatura e risciacquo con acqua demineralizzata.

FASE 4 - verniciatura a polvere PRIMER ANTICORROSIVO OMOLOGATO dei manufatti per mezzo di pistole elettrostatiche sia manuali che automatiche, del tipo a corona e tribo-elettriche, con l'impiego dei robot e supervisione di addetti specializzati.

FASE 5 – polimerizzazione.

FASE 6 - controllo visivo dei manufatti.

FASE 7 - verniciatura a polvere POLIESTERE QUALICOAT dei manufatti per mezzo di pistole elettrostatiche sia manuali che automatiche, del tipo a corona e tribo-elettriche, con l'impiego dei robot e supervisione di addetti specializzati.

FASE 8 - polimerizzazione

FASE 9 - controllo di qualità secondo normativa ISO:2001.

Note: Le informazioni contenute in questa descrizione, si basano sullo stato attuale delle vigenti normative in tutela ambientale e dei luoghi di lavoro. È responsabilità dell'utilizzatore del materiale in oggetto, verificare che questa procedura corrisponda alle proprie esigenze. Pertanto non verranno accettate contestazioni in caso di alterazioni del sub strato dovute ad esse e/o ad un incauto utilizzo.

**ARCOBALENO VERNICIATURA S.R.L.**

VIA PIAGGIO 76 | 20037 PADERNO DUGNANO (MI) | T 02 9182601 | [info@avsrl.it](mailto:info@avsrl.it)

[www.avsrl.it](http://www.avsrl.it)